

KATALOG PRODUK



RAFEX

SEJARAH RAFEX

RAFEX lahir dari kepedulian mendalam terhadap keselamatan kebakaran serta komitmen kuat untuk melindungi jiwa dan aset.

Berawal dari keyakinan bahwa perlindungan kebakaran bukanlah sebuah kemewahan, melainkan standar penting yang seharusnya dapat diakses oleh semua orang, RAFEX terus melangkah dengan visi yang jelas dan berkelanjutan.

Seiring waktu, dedikasi ini diwujudkan melalui proses riset, pengembangan, dan penyempurnaan yang konsisten.

Setiap solusi pemadam kebakaran RAFEX dirancang dengan perencanaan matang, melalui pengujian menyeluruh, serta berlandaskan pada kualitas, keamanan, dan kemudahan penggunaan.

Dengan mengedepankan inovasi dan keandalan, RAFEX berkomitmen menghadirkan perlindungan kebakaran yang dapat dipercaya dalam berbagai situasi.

**KESELAMATAN
BUKANLAH PILIHAN,
RAFEX SOLUSINYA**



RAFEX

MENGAPA RAFEX?

RAFEX merupakan *brand fire safety* terpercaya yang berkomitmen menyediakan solusi pemadaman kebakaran yang andal dan efektif untuk rumah tangga, bisnis, maupun lingkungan industri. RAFEX Dirancang dengan teknologi canggih serta material berkualitas tinggi, alat pemadam kebakaran RAFEX memastikan respons yang cepat dan perlindungan maksimal dalam situasi darurat.

Produk RAFEX diproduksi sesuai dengan standar keselamatan nasional dan internasional, serta telah tersertifikasi ISO 9001:2015 dan SNI 180-1:2022, yang menjamin konsistensi kualitas, performa, dan keandalan. Mudah digunakan dan dirancang untuk ketahanan jangka panjang, RAFEX menjadikan pencegahan kebakaran lebih mudah diakses dan dapat diandalkan oleh semua kalangan. Bersama RAFEX, keselamatan bukan sekadar produk, melainkan tanggung jawab kami.

**RAFEX:
RELIABLE AND SAFE
FOR EXCELENCE**



RAFEX



ABC POWDER



Alat pemadam dengan media ABC Powder menggunakan serbuk kimia kering monoammonium phosphate yang bekerja dengan memutus proses pembakaran sehingga api dapat dipadamkan secara efektif.



FOAM AFFF



Alat pemadam dengan media Foam AFFF mengeluarkan film-forming foam yang menutup permukaan bahan bakar dan menekan pelepasan uap yang mudah terbakar.



KARBON DIOKSIDA



Alat pemadam dengan media CO₂ bekerja dengan mengurangi kadar oksigen dan menurunkan panas di area kebakaran tanpa meninggalkan residu kimia.



CLEAN AGENT



Alat pemadam dengan media Clean Agent menggunakan media gas yang menyerap panas dan memutus reaksi berantai kebakaran tanpa merusak aset.



WET CHEMICAL



Alat pemadam dengan media Wet Chemical memadamkan api melalui proses pendinginan dan saponifikasi, yang membentuk lapisan pelindung stabil untuk mencegah api yang menyala kembali.

KELAS API



A BAHAN MUDAH TERBAKAR



B CAIRAN MUDAH TERBAKAR



C PERALATAN LISTRIK BERTEGANGAN AKTIF



K MEDIA MEMASAK YANG MUDAH TERBAKAR

PORTABLE ABC POWDER



RFX-P1

RFX-P2

RFX-P3

RFX-P45

RFX-P6

RFX-P9

MODEL	MEDIA	KELAS API	KAPASITAS	DAYA PADAM	TEKANAN	TINGGI TOTAL	LEBAR TOTAL	BERAT TOTAL
RFX-P1	DRY CHEMICAL POWDER	A, B, C	1 Kg	5A, 34B	14 Bar	310 mm	130 mm	2 Kg
RFX-P2			2 Kg	8A, 55B	14 Bar	380 mm	155 mm	3.8 Kg
RFX-P3			3 Kg	13A, 70B	14 Bar	445 mm	268 mm	5.4 Kg
RFX-P45			4.5 Kg	21A, 113B	14 Bar	442 mm	275 mm	7.2 Kg
RFX-P6			6 Kg	21A, 144B	14 Bar	532 mm	285 mm	9.3 Kg
RFX-P9			9 Kg	27A, 183B	14 Bar	560 mm	290 mm	12.1 Kg

Mengacu pada Standar Nasional Indonesia (SNI): Toleransi relatif pengukuran $\pm 2\%$ - $\pm 5\%$
 Untuk mendukung peningkatan mutu dan pelayanan, PT Rafexindo Berkah Semesta berhak melakukan penyesuaian atau perubahan yang diperlukan tanpa pemberitahuan sebelumnya



SNI 180-1:2022

BIG WHEEL ABC POWDER



RFX-P25K



RFX-P50K



RFX-P150K

MODEL	MEDIA	KELAS API	KAPASITAS	DAYA PADAM	TEKANAN	TINGGI TOTAL	LEBAR TOTAL	BERAT TOTAL
RFX-P25K	DRY CHEMICAL POWDER	A, B, C	25 Kg	55A, IB	14 Bar	960 mm	575 mm	70 Kg
RFX-P50K			50 Kg	55A, IIB	14 Bar	1110 mm	575 mm	100 Kg
RFX-P150K			150 Kg	55A, IVB	14 Bar	1400 mm	1100 mm	310 Kg

Mengacu pada Standar Nasional Indonesia (SNI): Toleransi relatif pengukuran $\pm 2\%$ - $\pm 5\%$
Untuk mendukung peningkatan mutu dan pelayanan, PT Rafexindo Berkah Semesta berhak melakukan penyesuaian atau perubahan yang diperlukan tanpa pemberitahuan sebelumnya

FOAM AFFF



RFX-F6

RFX-F9

RFX-P30K

RFX-F50K

RFX - F90K

MODEL	MEDIA	KELAS API	KAPASITAS	DAYA PADAM	TEKANAN	TINGGI TOTAL	LEBAR TOTAL	BERAT TOTAL
RFX-F6	FOAM AFFF	A, B	6 L	8A, 113B	14 Bar	532 mm	285 mm	9.5 Kg
RFX-F9			9 L	13A, 183B	14 Bar	560 mm	290 mm	13.2 Kg
RFX-F30K			30 Kg	34A, IIB	14 Bar	960 mm	575 mm	75 Kg
RFX-F50K			50 Kg	55A, IIIB	14 Bar	1110 mm	575 mm	100 Kg
RFX-F90k			90 Kg	55A, IVB	14 Bar	1165 mm	660 mm	140 Kg

Mengacu pada Standar Nasional Indonesia (SNI): Toleransi relatif pengukuran $\pm 2\%$ - $\pm 5\%$
Untuk mendukung peningkatan mutu dan pelayanan, PT Rafexindo Berkah Semesta berhak melakukan penyesuaian atau perubahan yang diperlukan tanpa pemberitahuan sebelumnya

KARBON DIOKSIDA



RFX-C2 RFX-C5 RFX-C68 RFX-C9 RFX-C23K RFX-C45K

MODEL	MEDIA	KELAS API	KAPASITAS	DAYA PADAM	TEKANAN	TINGGI TOTAL	LEBAR TOTAL	BERAT TOTAL
RFX-C2	KARBON DIOKSIDA	B, C	2 Kg	21B	70 Bar	525 mm	175 mm	7.6 Kg
RFX-C5			5 Kg	34B	70 Bar	830 mm	382 mm	17.4 Kg
RFX-C68			6.8 Kg	55B	70 Bar	1020 mm	350 mm	22 Kg
RFX-C9			9 Kg	70B	70 Bar	1200 mm	415 mm	30 Kg
RFX-C23K			23 Kg	89B	70 Bar	1500 mm	580 mm	95 Kg
RFX-C45K			45 Kg	113B	70 Bar	1600 mm	622 mm	136 Kg

Mengacu pada Standar Nasional Indonesia (SNI): Toleransi relatif pengukuran $\pm 2\%$ - $\pm 5\%$
 Untuk mendukung peningkatan mutu dan pelayanan, PT Rafexindo Berkah Semesta berhak melakukan penyesuaian atau perubahan yang diperlukan tanpa pemberitahuan sebelumnya

CLEAN AGENT



RFX-CA1

RFX-CA3

RFX-CA45

RFX-CA6

RFX-CA25K

MODEL	MEDIA	KELAS API	KAPASITAS	DAYA PADAM	TEKANAN	TINGGI TOTAL	LEBAR TOTAL	BERAT TOTAL
RFX-CA1	CLEAN AGENT	A, B, C	1 Kg	5A, 8B	14 Bar	310 mm	130 mm	2 Kg
RFX-CA3			3 Kg	5A, 21B	14 Bar	445 mm	268 mm	5.9 Kg
RFX-CA45			4.5 Kg	8A, 34B	14 Bar	442 mm	275 mm	7.2 Kg
RFX-CA6			6 Kg	8A, 34B	14 Bar	532 mm	285 mm	9.9 Kg
RFX-CA25K			25 Kg	27A, 144B	14 Bar	960 mm	575 mm	70 Kg

Mengacu pada Standar Nasional Indonesia (SNI): Toleransi relatif pengukuran $\pm 2\%$ - $\pm 5\%$
 Untuk mendukung peningkatan mutu dan pelayanan, PT Rafexindo Berkah Semesta berhak melakukan penyesuaian atau perubahan yang diperlukan tanpa pemberitahuan sebelumnya

WET CHEMICAL



RFX-W3

RFX-W6

RFX-W9

MODEL	MEDIA	KELAS API	KAPASITAS	DAYA PADAM	TEKANAN	TINGGI TOTAL	LEBAR TOTAL	BERAT TOTAL
RFX-W3	WET CHEMICAL	A, K	3 L	5A, 25K	14 Bar	445 mm	268 mm	5.9 Kg
RFX-W6			6 L	8A, 40K	14 Bar	532 mm	285 mm	9.9 Kg
RFX-W9			9 L	13A, 75K	14 Bar	560 mm	290 mm	13.7 Kg

Mengacu pada Standar Nasional Indonesia (SNI): Toleransi relatif pengukuran $\pm 2\%$ - $\pm 5\%$
 Untuk mendukung peningkatan mutu dan pelayanan, PT Rafexindo Berkah Semesta berhak melakukan penyesuaian atau perubahan yang diperlukan tanpa pemberitahuan sebelumnya

LAYANAN PURNA JUAL

01

**PENGISIAN
ULANG**

02

GARANSI

03

TUKAR TAMBAH

04

**KONSULTASI
GRATIS**

RAFEX



(HEAD OFFICE) PT SINERGI TRIJAYA SAFETINDO

Jl. KH. Hasyim Ashari No.58, RT.002/RW.011, Pedurenan,
Kec. Karang Tengah, Kota Tangerang, Banten 15157

WORKSHOP

Jl. Duren II No.002, RT.006/RW.001, Pd. Pucung,
Kec.Karang Tengah, Kota Tangerang, Banten 15158